

Plansza na tkaninie banerowej z listwami do zawieszenia - Typ23



Producent:

Pracownia Dekoracji AKATJA Katarzyna Kwiel
26-200 Końskie ul. Różana 35 email: akatja@akatja.pl

Zamierzone zastosowanie:

Plansza z kolorowym nadrukiem z listwami i sznurkiem do zawieszenia na stojaku, uchwycie zamontowanym na ścianie itp. W zależności od zastosowanej grafiki do zastosowania jako pomoc dydaktyczna, dekoracja, informacja.

Instrukcja montażu:

Plansza po rozwinięciu jest gotowa do zawieszenia.

Instrukcja używania i konserwacji:

Planszę w razie potrzeby można delikatnie przetrzeć miękką wilgotną szmatką z łagodnymi środkami myjącymi. Nie używać substancji żrących, wybielaczy, rozpuszczalników.

Instrukcja utylizacji:

Planszę po okresie użytkowania wyrzucać do pojemnika na segregowane tworzywa sztuczne.

Ostrzeżenia:

Producent na podstawie wieloletnich obserwacji własnych i Klientów stwierdza, że produkt jest bezpieczny w przypadku stosowania w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach.

Dokumentacja techniczna:

Plansza została wyprodukowana przy użyciu poniższych materiałów:

- tkanina banerowa – dtec Banner Plus Blockout Matt 440gsm
- atrament – Mutoh UMS
- rurki z zaślepkami i sznurkiem - Ferniko

Proces produkcyjny w żadnym stopniu nie zmienia właściwości, bezpieczeństwa powyższych materiałów. Producenci i dystrybutorzy powyższych materiałów deklarują, że są one bezpieczne i nadają się do zastosowania w niniejszym produkcie.

Na kolejnych stronach znajduje się dokumentacja techniczna udostępniona przez producentów w/w materiałów.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



MUTOH INDUSTRIES
LTD
UMS21

311321-420

Certificate Number

16 Oct 2023 - 16 Nov 2024

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr^{-1} and a loading of 94.60 m^3 , and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr^{-1} and a loading of 33.40 m^3 .

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC ^(A)	-	0.22	mg/m ³
Formaldehyde	50-00-0	9 (7.3 ppb)	µg/m ³
Total Aldehydes ^(B)	-	0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m ³
Particle Matter less than 10 µm ^(C)	-	20	µg/m ³
1-Methyl-2-pyrrolidinone ^(D)	872-50-4	160	µg/m ³
Individual VOCs ^(E)	-	1/2 CREL or 1/100th TLV	-

(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₀ range, with responses calibrated to a toluene surrogate. Maximum allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD Gold (0.22 mg/m³) fall in the range of 0.5 mg/m³ or less, as specified in CDPH Standard Method v1.2.

(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

(C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test method) and for wood finishing (sanding) systems.

(D) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day

(E) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



UL investigated representative samples of the Identified Product(s) to the Identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the Identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.



dtec Banner Plus Blockout Matt 440gsm

PRODUCT SPECIFICATION:

1. General Properties

ITEM	DATA	UNIT	TEST METHOD
Fabric	High tenacity yarns 100%PES(250D*250D)		DIN EN ISO2060
Construction	Weaving 36*36	inch	DIN60001
Total weight	440	g/m ²	DIN53352 BS3424 method5A
Weight of fabric	78	g/m ²	DIN53352 BS3424 method5B
Weight of pvc coating	362	g/m ²	DIN53352 BS3424 method5B
Tensile strength	Warp :1300	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Weft :1030		
Tearing strength	Warp :115	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Weft :105		
Adhesion	80	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Suitable temperature	-20 -----+70	°C	DIN 53372 BS3424 method10
Flame retardancy	B1		
Lacquering	No		

The indexes above are on average, so there will be ±5% tolerance of actual indexes



Ecco Plus Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 102
15-092 Białystok
tel./faks 85 747 94 11
www.eccoplus.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI BEPIECZEŃSTWA

**Opracowana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zmienionego
rozporządzeniem (UE) nr 2020/878**

data powstania: 18.12.2024r.

1. Identyfikacja produktu oraz spółki.**1.1. Identyfikacja produktu :**

Rury elektroinstalacyjne sztywne gładkie RL

1.2. Dane identyfikacyjne spółki:

Stasiński sp. z o.o.

42-202 Częstochowa ul. Żyzna 11a

Tel. 784699345

2. Materiał z jakiego jest wykonany produkt

Polichlorek winylu

3. Określenie zagrożenia:

Nie ma szczególnych zagrożeń ze strony niebezpiecznych substancji.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 produkt nie podlega oznaczeniu.

4. Środki pierwszej pomocy:

W razie skaleczenia użyć środka antyseptycznego następnie założyć powszechnie dostępne środki opatrunkowe, a w razie konieczności udać się do lekarza.

W razie mechanicznego uszkodzenia produktu, należy uważać na ostre krawędzie.

5. Środki przeciwpożarowe**5.1 Środki gaśnicze****5.1.1 Odpowiednie środki gaśnicze:**

Niewielki pożar: Szybkodziałająca gaśnica proszkowa ABC, Gaśnica pianowa klasy A, Woda (gaśnica szybkodziałająca, bęben).

Duży pożar: Woda, Piana klasy A.

5.1.2 Niewłaściwe środki gaśnicze:

Niewielki pożar: Szybkodziałająca gaśnica proszkowa BC, Szybkodziałająca gaśnica na CO₂.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Przy spalaniu: uwalnianie się toksycznych i żrących gazów/oparów (chlorowodór, tlenek węgla - dwutlenek węgla).

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne: należy nosić samodzielny aparat oddechowy i pełne ubranie oraz wyposażenie ochronne.

6. Środki podejmowane w razie przypadkowego rozproszenia

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących osób pkt. 7 i 8.

Wpływ na środowisko nie badano.

7. Obchodzenie się z substancjami i ich magazynowanie.

7.1 Obchodzenie się z substancjami

Nie zaobserwowano żadnych niebezpieczeństw w kontakcie z człowiekiem.

7.1. Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od -10 °C do + 60 °C. Ułożonych w poziomie równomiernie podpartych, na wysokość nie większą niż 1,5 m. Produkty przechowywane na palecie nie mogą wystawać poza obrys palety i są niepiętrowalne.

8. Środki zmniejszające narażenie / środki ochrony indywidualnej

Nie zawiera żadnych środków mających wpływ na zdrowie człowieka bądź środowisko.

Należy unikać wdychania pyłu powstającego przy obróbce.

Oczy chronić okularami ochronnymi.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: stan stały, barwa zróżnicowana

Zapach: brak zapachu

Właściwości wybuchowe: produkt nie jest grozi wybuchem.

10. Stabilność i reaktywność

Przy zastosowaniu właściwych środków wyrób stabilny patrz pkt. 7.

Brak informacji o radioaktywności oraz produktach rozpadu.

11. Informacje toksykologiczne

Brak informacji o toksykologii produktu zgodnie z rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Produkt nie był sprawdzany.

12. Informacje ekologiczne

Nie występują zagrożenia dla środowiska.

Należy jednak unikać przedostania się do kanalizacji.

13. Wskazówki dotyczące usuwania

Należy stosować przepisy unijne, krajowe i lokalne.

Za usunięcie produktu odpowiedzialny jest właściciel.

Resztki należy zutylizować, czyste nadają się do recyklingu.

Niezanieczyszczone opakowania mogą być poddane ponownemu przetworzeniu.

Numer kodu odpadów:

170203

150102

14. Informacja o transporcie

Nie ma żadnych zagrożeń przy transporcie produktu. Pozostałe informacje tak jak w przypadku magazynowania pkt. 7.1.

15. Informacja o przepisach

Produkt nie podlega oznaczeniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Osoba kontaktowa: info@stasinski.com.pl

STASIŃSKI

PRODUCENT OSPRZĘTU
ELEKTROINSTALACYJNEGO

ul. Żyzna 11 A, 42-202 Częstochowa, tel. +48 361 67 21, +48 784 699 345 www.stasinski.com.pl info@stasinski.com.pl

Częstochowa 18.12.2024r.

Stasiński sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Żyzna 11 A

NIP: 5732858417

BDO 000069884

Dotyczy: Rozporządzenia o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów; z angielskiego GPSR (General Product Safety Regulation)

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10.05.2023r., które weszło w życie dnia 13.12.2024r. i ma na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wszelkich produktów wprowadzanych na rynek UE, jako firma Stasiński sp. z o.o. oświadczamy, że:

1. Do naszych produktów posiadamy wszelkie potrzebne związane z bezpieczeństwem użytkowania deklaracje oraz dokumenty, w tym:

- Deklaracje zgodności zgodne z dyrektywą 2014/35/U (LVD)
- Deklaracje właściwości użytkowych
- Certyfikaty BBJ
- Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Certyfikaty oraz instrukcje obsługi można pobrać z naszej strony internetowej: www.stasinski.com.pl pozostałe dokumenty wysyłane są na prośbę klienta e-mailem.

2. Nasze towary są produktami bezpiecznymi skierowanymi do profesjonalnych i wykwalifikowanych instalatorów osprzętu elektroinstalacyjnego.

3. Nasze produkty posiadają etykiety na każdym opakowaniu, które zawierają wszelkie niezbędne dla bezpieczeństwa informacje m. in.:

- logotyp, adres, telefon,
- kod produktu
- Nazwę produktu
- Kod kreskowy EAN
- rozmiar
- ilość w opakowaniu
- adres strony internetowej
- kolor

4. Nasze wyroby spełniają wymogi Rozporządzenia o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów. Kładziemy bardzo duży nacisk, na wysoką jakość naszych wyrobów oraz aby nasze produkty dostarczane do klientów były bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail: info@stasinski.com.pl.

Z poważaniem


Stasiński sp. z o.o.
42-202 Częstochowa, ul. Żyzna 11 A
tel. 363 65 445 NIP 573-28-58-417
tel. 42 361-67-21