

Naklejka wycinana z tablicowej folii samoprzylepnej - Typ4



Producent:

Pracownia Dekoracji AKATJA Katarzyna Kwiel
26-200 Końskie ul. Różana 35 email: akatja@akatja.pl

Zamierzone zastosowanie:

Naklejka wycinana z folii samoprzylepnej tablicowej przeznaczona do naklejania na płaskie, gładkie powierzchnie typu szyby, płyty meblowe, ściany, blachę, plastik, glazurę w celu pisanie, rysowania po niej kredą.

Instrukcja montażu:

Odkleić naklejkę od folii podkładowej, nanieść na żądane podłoże, dogładzając miękką szmatką lub filcem.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest na naszej stronie: <https://akatja.pl/content/13-jak-nakleic-naklejke-jednokolorowa-i-szablon-malarski>

Instrukcja używania i konserwacji:

Po naklejce można pisać, rysować kredą białą i kolorową, potem ścierać wilgotną gąbką. Naklejkę można myć, wycierać miękką wilgotną szmatką z łagodnymi środkami myjącymi. Nie używać substancji żrących, wybielaczy, rozpuszczalników. W przypadku odklejenia się fragmentu naklejki – jak najszybciej dokleić go za pomocą uniwersalnego kleju polimerowego lub odciąć, usunąć z powierzchni podłoża.

Instrukcja utylizacji:

Folię podkładową pozostałą po montażu, jak również naklejkę po okresie użytkowania i odklejeniu od podłoża - wyrzucać do pojemnika na segregowane tworzywa sztuczne.

Ostrzeżenia:

Nie należy zaklejać ust, nosa ani powierzchni ciała z włosami naklejką. Po naklejeniu na powierzchnię, na którą produkt jest przeznaczony i prawidłowym użytkowaniu, producent na podstawie wieloletnich obserwacji własnych i Klientów stwierdza, że produkt jest bezpieczny w przypadku stosowania w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach.

Dokumentacja techniczna:

Naklejka została wyprodukowana przy użyciu poniższych materiałów:

- folia samoprzylepna tablicowa Ikonos Profiflex Deco BLK B170 AIR+

Proces produkcyjny w żadnym stopniu nie zmienia właściwości, bezpieczeństwa powyższych materiałów. Producenci i dystrybutorzy powyższych materiałów deklarują, że są one bezpieczne i nadają się do zastosowania w niniejszym produkcie.

Na kolejnych stronach znajduje się dokumentacja techniczna udostępniona przez producentów w/w materiałów.

IKONOS PROFIFLEX DECO BLK B170 AIR+

AVAILABLE STANDARD WIDTHS: 1.27 m

PRODUCT DESCRIPTION:

Ikonos Profiflex Deco BLK B170 AIR+ is a 170 mic, polymeric, matt, black vinyl which can be used as a chalkboard. Film is coated with removable, transparent, acrylic adhesive, secured by high quality, structured PE-liner which guarantees easy application without air bubbles.

Blackboard can be easily wipe off with dry or damp cloth without leaving ghostwriting. We recommend to use traditional chalk. Liquid chalk-pens have to be checked prior to use.

PRODUCT STRUCTURE:

Film: 170 mic, polymeric, matt, black PVC

Adhesive: removable, transparent, dispersion of water-based polyacrylate

Liner: one-side siliconized, structured, PCK type, 144 gsm

RANGE OF APPLICATION:

Ikonos Profiflex Deco BLK B170 AIR+ is suitable for indoor applications. It is perfect solution for bars and restaurants, offices, schools, kindergartens, children rooms and any other plain surface which can be changed to the chalkboard.

PHYSICAL FEATURES:

	STANDARD NO.	VALUE
Thickness		
Thickness of PVC film	ISO 2286-3	170 mic ($\pm 5\%$)
Total thickness (film+adhesive+liner)	ISO 2286-3	335 mic ($\pm 5\%$)
Total weight (film+adhesive+liner)	ISO 536	345 gsm ($\pm 5\%$)
Elongation at break	ISO 527-3	$\geq 170\%$
Tensile strength at break	527-3	≥ 20 N/mm ²
Dimensional stability	NFT 54-115	$\leq 2.8\%$
Adhesive power		
Initial	FINAT 9	3.7 N/25 mm
After 20 min	FINAT 1	3.3 N/25 mm
After 24 h	FINAT 1	8.0 N/25 mm
Temperature range		
While applying	-	from 10 °C to 25 °C
While exploiting	-	from 5°C to 40 °C
Flammability	Adhered to aluminium, glass or steel – self-extinguishing*	
Durability	vertical surface exposure (indoor)	up to 2 years (unprocessed)
Shelf Life	2 years (in original packaging, at 20 °C and 50% relative humidity)	

DURABILITY

The data concerns vertical surface exposure of an unprinted/unprocessed film. The outdoor durability relates to the temperate climate of Middle Europe. If the film is exposed to extreme weather conditions, such as austere insolation, high UV radiation or humidity it may undergo accelerated deterioration. PVC film may also weaken in greatly contaminated areas and regions of high altitude.

HANDLING & PROCESSING

Recommended storage conditions: 50% of relative humidity, 20 °C, in original packaging.

Customer should always store rolls together with label which consist information about type of product, dimensions of roll and batch number.

Any claims or requests will not be accepted without information about batch number.

During storage time shrinking of the edges of monomeric PVC film could be noticed.

To obtain good print quality/good processing results we recommend acclimatize rolls in printing/processing room min. 24 hour before printing/processing. Large fluctuations in temperature and humidity between the room and the material have an impact on flatness and printability of material.

If printed, the ink must be perfectly dry before further processing e.g laminating or application. Features of products could be changed by the residuals solvents. The surface on which product is applied must be free of dust, grease, lubricant and any other substances which may hinder the film from adhesion.

Due to wide range of possible uses and applications customers should independently verify the appropriateness of material for their explicit purpose, prior to use. We strongly recommend customers conduct own tests before each application.

IMPORTANT NOTICE

The information included in the present publication is based upon our knowledge as well as practical experience and can be changed without prior notice. All information always represents an average, a minimum or maximum value and should be considered as such.

This data is displayed only in order to serve as a source of information and is given without guarantee and does not constitute a warranty.

All presented information refers to unprinted/unprocessed Ikonos products. Features of products could change after printing/processing due to this reason all printed/processed Ikonos products are not covered by warranty.

Our limited liability relates only to the cost of the defective material which was bought by customer.

Agents, representatives and salesmen are not entitled to give any guarantee, warranty or representation other to the foregoing.

Ikonos shall not be held responsible for any damage to substrates, surfaces or machines resulting from the use or removal of Ikonos product, nor shall Ikonos be held responsible for any consequential damage.

All Ikonos products sold are subject to "General conditions of sales and delivery" (<http://www.ikonos.pl/download-page>).

Ikonos shall not be held responsible for any incidental or consequential damage, including, but not limited to, loss of profit or income, labour cost, costs or expenses for reproducing graphics, loss of production time, costs for removing defective graphics, etc.

All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. August 2016.